

## Scheda tecnica/Data Sheet: 10196



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description  |
|------|--|
| IT   | Prolunga con raccogli cavo GOLIA GARDEN Ø 260 mm.<br>cavo 25 m. 2x1,5 H05VV-F<br>spina tedesca 2P 16A al centro<br>presa tedesca 2P 16A mobile |
| EN   | GOLIA GARDEN cable holder Ø 260 mm.<br>cable 25 m. 2x1,5 H05VV-F<br>central plug german std. 2P 16A<br>trailing socket german std. 2P 16A      |

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value  |
|------|--------------------------|-----------------|
| IT   | Numero prese/uscite      | 1               |
| IT   | Tipo prese               | FR 2P 16A       |
| IT   | Tipo spina               | Francese 2P 16A |
| IT   | Lunghezza cavo           | 25,000 m        |
| IT   | Sezione e tipo cavo      | 2x1,5 H05VV-F   |
| IT   | Protezione IP            | IP20            |
| IT   | Colore                   | Nero            |
| IT   | Confezione singola       | Scatola         |
| IT   | Marchio qualità          | CE              |
| IT   | Tensione nominale (Volt) | 250 V AC        |

**FANTON S.p.A.**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

| Lng. | Caratteristica / Feature   | Valore / Value              |
|------|----------------------------|-----------------------------|
| IT   | Amperaggio                 | 16,000 A                    |
| IT   | Frequenza (Hertz)          | 50 - 60 HZ                  |
| IT   | Potenza (Watt/Kilowatt)    | Avvolto 1600W-Svolto 3400W  |
| IT   | Classificazione ELECTROCOD | 35.1                        |
| EN   | Number sockets/outlets     | 1                           |
| EN   | Sockets type               | FR 2P 16A                   |
| EN   | Plug type                  | French 2P 16A               |
| EN   | Cable length               | 25,000 m                    |
| EN   | Section and type cable     | 2x1,5 H05VV-F               |
| EN   | Ingress protection         | IP20                        |
| EN   | Colour                     | Black                       |
| EN   | Single packaging           | Box                         |
| EN   | Quality mark               | CE                          |
| EN   | Nominal voltage (Volt)     | 250 V AC                    |
| EN   | Amperage                   | 16,000 A                    |
| EN   | Frequency (Hertz)          | 50 - 60 Hz                  |
| EN   | Power (Watt/Kilowatt)      | Rolled 1600W-Unrolled 3400W |
| EN   | Classification ELECTROCOD  | 35.1                        |

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature                                  | Um              | Valore / Value       |
|------|---|-----------------|----------------------|
| IT   | Materiale della custodia                                  |                 | plastica             |
| IT   | Attrezzatura del cavo                                     |                 | H05VV-F              |
| IT   | Sezione del filo  | mm <sup>2</sup> | 1,5                  |
| IT   | Numero di fili  |                 | 2                    |
| IT   | Numero di prese CEE                                       |                 | 0                    |
| IT   | Numero di prese SCHUKO                                    |                 | 1                    |
| IT   | Numero delle prese tipo Bipasso (Italia)                  |                 | 0                    |
| IT   | Numero di prese norma svizzera tipo 13                    |                 | 0                    |
| IT   | Numero di prese norma svizzera tipo 15                    |                 | 0                    |
| IT   | Numero di prese norma svizzera tipo 23                    |                 | 0                    |
| IT   | Numero di prese norma svizzera tipo 25                    |                 | 0                    |
| IT   | Tipo di collegamento alla rete                            |                 | SCHUKO               |
| IT   | Lunghezza del cavo  | m               | 25                   |
| IT   | Con telaio portante                                       |                 | Si                   |
| IT   | Avvolgimento automatico del cavo                          |                 | No                   |
| IT   | Con protezione termica                                    |                 | No                   |
| IT   | Con arresto   |                 | No                   |
| IT   | Protezione  |                 | senza                |
| IT   | Tipo di corrente di guasto                                |                 | ND - Non disponibile |
| IT   | Grado di protezione (IP)                                  |                 | IP20                 |
| IT   | Colore  |                 | nero                 |
| EN   | Material housing  |                 | Plastic              |
| EN   | Cable assembly  |                 | H05VV-F              |
| EN   | Core cross section  | mm <sup>2</sup> | 1,5                  |
| EN   | Number of cores   |                 | 2                    |
| EN   | Number of CEE socket outlets                              |                 | 0                    |
| EN   | Number of socket outlets with protective contact (SCHUKO) |                 | 1                    |
| EN   | Number of socket outlets type Bipasso (Italy)             |                 | 0                    |

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

| Lng. | Caratteristica / Feature                        | Um | Valore / Value              |
|------|---|----|-----------------------------|
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 13 |    | 0                           |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 15 |    | 0                           |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 23 |    | 0                           |
| EN   | Number of socket outlets Swiss standard type 25 |    | 0                           |
| EN   | Type of mains connection                        |    | Protective contact (SCHUKO) |
| EN   | Cable length                                    | m  | 25                          |
| EN   | With mounting frame                             |    | Yes                         |
| EN   | Automatic cable winding                         |    | No                          |
| EN   | With thermal protection                         |    | No                          |
| EN   | With adjustment                                 |    | No                          |
| EN   | Protection                                      |    | None                        |
| EN   | Leakage current type                            |    | ND - Unavailable            |
| EN   | Degree of protection (IP)                       |    | IP20                        |
| EN   | Colour  |    | Black                       |

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 17/11/2022 Revision: 0

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
 35026 CONSELVE (PD) ITALY  
 Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
 Tel. +39.049.95.97.911  
 Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)