

## Scheda tecnica/Data Sheet: 23228



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Barra alimentazione orizzontale 1 unità Rack 19" cavo 1,8 m. 3G1,5 H05VV-F spina italiana 2P+T 16A 6 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A 3 prese IEC C13 2P+T 10A + interruttore bipolare luminoso
EN	Horizontal multisocket 1 unit Rack 19" cable 1,8 m. 3G1,5 H05VV-F plug italian std. 2P+E 16A 6 sockets italian-dual-size/german std. 2P+E 16A 3 sockets IEC C13 std. 2P+E 10A + luminous switch

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	9
IT	Tipo prese	IEC C13 2P+T 10A
IT	Tipo prese	Bipasso IT/DE 2P+T 16A
IT	Lunghezza cavo	1,800 m
IT	Sezione e tipo cavo	3G1,5 H05VV-F
IT	Tipo spina	Italiana 2P+T 16A
IT	Colore	Nero

**FANTON S.p.A.**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Accessori/opzioni	Interruttore
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Marchio qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	220 V AC
IT	Tensione nominale (Volt)	250 V AC
IT	Amperaggio	16,000 A
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	MAX 3500W
IT	Classificazione ELECTROCOD	01.6.2
EN	Number sockets/outlets	9
EN	Sockets type	IEC C13 2P+E 10A
EN	Sockets type	Dual-size IT/DE 2P+E 16A
EN	Cable length	1,800 m
EN	Section and type cable	3G1,5 H05VV-F
EN	Plug type	Italian 2P+E 16A
EN	Colour	Black
EN	Accessories/options	Switch
EN	Single packaging	Box
EN	Quality mark	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	220 V AC
EN	Nominal voltage (Volt)	250 V AC
EN	Amperage	16,000 A
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	Power (Watt/Kilowatt)	MAX 3500W
EN	Classification ELECTROCOD	01.6.2

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Quota di fissaggio		482,6 mm (19 pollici)
IT	Diametro di montaggio	mm	450
IT	Direzione di montaggio		orizzontale
IT	Collegamento elettrico		presa
IT	Esecuzione del collegamento elettrico		Altro
IT	Numero di fasi		1
IT	Lunghezza del cavo	m	1,8
IT	Numero di interruttori miniaturizzati (MCB)		0
IT	Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)		6
IT	Numero di prese con pin di terra		0
IT	Numero di prese C13		3
IT	Numero di prese C19		0
IT	Numero di prese C20		0
IT	Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363)		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15		0
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23		0

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25		0
IT	Numero di connettori RJ45		0
IT	Numero di collegamenti USB		0
IT	Numero di prese, altre		0
IT	Numero di unità di altezza (UA)		1
IT	Lunghezza	mm	482
IT	Larghezza	mm	482
IT	Altezza	mm	44
IT	Profondità	mm	50
IT	Tensione di alimentazione	V	220
IT	Con modulo di protezione da sovratensione		No
IT	Categoria di sovratensione		ND - Non disponibile
IT	Filtro di rete anti-interferenze		No
IT	Commutabile		No
IT	Con metro		No
IT	Funzione di comando		Si
IT	SNMP		No
IT	Con display		No
IT	Analisi		ND - Non disponibile
IT	Con indicatore a LED		Si
IT	Con fusibile		No
IT	Amperometro		No
IT	Misurazione della temperatura		No
IT	Con materiale di fissaggio		No
IT	Colore		Nero
EN	Mounting dimension (standardised)		482.6 mm (19 inch)
EN	Mounting size	mm	450
EN	Mounting direction		Horizontal
EN	Electrical connection		Socket outlet
EN	Type of electric connection		Other
EN	Number of phases		1
EN	Cable length	m	1,8
EN	Number of miniature circuit breakers (MCB)		0
EN	Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)		6
EN	Number of socket outlets with earth pin		0
EN	Number of C13 socket outlets		3
EN	Number of C19 socket outlets		0
EN	Number of C20 socket outlets		0
EN	Number of socket outlets British Standard BS1363		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 13		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 15		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 23		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 25		0
EN	Number of RJ45 sockets		0
EN	Number of USB connections		0
EN	Number of other socket outlets		0
EN	Number of height units		1
EN	Length	mm	482

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Width	mm	482
EN	Height	mm	44
EN	Depth	mm	50
EN	Supply voltage	V	220
EN	With surge protection module		No
EN	Over voltage category		ND - Unavailable
EN	Mains filter		No
EN	Switchable		No
EN	With meter		No
EN	Control function		Yes
EN	SNMP		No
EN	With display		No
EN	Evaluation		ND - Unavailable
EN	With LED indication		Yes
EN	With fuse		No
EN	Ampere meter		No
EN	Temperature measurement		No
EN	With mounting material		No
EN	Colour		Black

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 05/07/2023 Revision: 0

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
 35026 CONSELVE (PD) ITALY  
 Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
 Tel. +39.049.95.97.911  
 Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)