

Scheda tecnica/Data Sheet: 84003TC



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Pulsante da parete in ottone per campanello 2A 48V supporto in ceramica
EN	Wall-mounting brass push button for bell 2A 48V ceramic support

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Protezione IP	IP20
IT	Colore	Terracotta
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Marchio qualità	CE
EN	Ingress protection	IP20
EN	Colour	Terracotta
EN	Single packaging	Box
EN	Quality mark	CE

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Composizione		elemento di base con supporto/fissaggio
IT	Esecuzione		tasto singolo
IT	Tipo di comando		pulsante

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Contatti		1 contatto di chiusura
IT	Numero di poli		1
IT	Contatto di feedback		No
IT	Numero di bascule di azionamento		1
IT	Numero dei moduli (per costruzione modulare)		0
IT	Con illuminazione		No
IT	Tipo di montaggio		altri
IT	Tipo di fissaggio		fissaggio a vite
IT	Materiale		ceramica
IT	Qualità del materiale		porcellana
IT	Senza alogeni		Si
IT	Trattamento superficiale		verniciato
IT	Finitura della superficie		brillante
IT	Trattamento antibatterico		No
IT	Colore		altri
IT	Codice RAL (simile)		2000
IT	Trasparente		No
IT	Casella di testo/superficie di marcatura		No
IT	Stampa		senza
IT	Con lampada di segnalazione		No
IT	Adatto per grado di protezione (IP)		IP20
IT	Tensione nominale	V	48
IT	Corrente di dimensionamento	A	2
IT	Larghezza dell'apparecchio	mm	70
IT	Altezza dell'apparecchio	mm	70
IT	Profondità dell'apparecchio	mm	56
IT	Min. profondità della presa per apparecchi	mm	ND - Non disponibile
EN	Assembly arrangement		Basic element with holder/support
EN	Model		Single push button
EN	Method of operation		Push button
EN	Contacts		1 make contact (NO)
EN	Number of poles		1
EN	Feedback-signal contact		No
EN	Number of rockers		1
EN	Number of modules (module system)		0
EN	With lighting		No
EN	Mounting method		Other
EN	Type of fastening		Screw mounting
EN	Material		Ceramics
EN	Material quality		Porcelain
EN	Halogen free		Yes
EN	Surface protection		Lacquered
EN	Surface finishing		Glossy
EN	Antibacterial treatment		No
EN	Colour		Other
EN	RAL-number (akin)		2000
EN	Transparent		No
EN	Label space/information surface		No
EN	Imprint		None

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	With signal lamp		No
EN	Suitable for degree of protection (IP)		IP20
EN	Nominal voltage	V	48
EN	Rated current	A	2
EN	Width of device	mm	70
EN	Height of device	mm	70
EN	Depth of device	mm	56
EN	Min. depth of built-in installation box	mm	ND - Unavailable

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 21/10/2021 Revision: 0