

Scheda tecnica/Data Sheet: 01163



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Avvolgicavo PUMA Ø 145 mm. cavo 5 m. 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 10A 2 prese italiane 2P+T 10A + disgiuntore termico
EN	PUMA cable reel Ø 145 mm. cable 5 m. 3G1 H05VV-F plug 90° italian std. 2P+E 10A 2 sockets italian std. 2P+E 10A + thermal cut-out

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Tipo prodotto	Avvolgicavo
IT	Numero prese/uscite	2
IT	Tipo prese	IT 2P+T 10A
IT	Tipo spina	Italiana 2P+T 10A
IT	Lunghezza cavo	5,000 m
IT	Sezione e tipo cavo	3G1 H05VV-F
IT	Protezione IP	IP20
IT	Colore	Grigio

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Confezione singola	Termoretraibile
IT	Marchio qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	250 V AC
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	Avvolto 1200W-Svolto 2000W
IT	Classificazione ELECTROCOD	35.1
EN	Product type	Cable reel
EN	Number sockets/outlets	2
EN	Sockets type	IT 2P+E 10A
EN	Plug type	Italian 2P+E 10A
EN	Cable length	5,000 m
EN	Section and type cable	3G1 H05VV-F
EN	Ingress protection	IP20
EN	Colour	Grey
EN	Single packaging	Shrink film
EN	Quality mark	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	250 V AC
EN	Power (Watt/Kilowatt)	Rolled 1200W-Unrolled 2000W
EN	Classification ELECTROCOD	35.1

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Materiale della custodia		plastica
IT	Attrezzatura del cavo		H05VV-F
IT	Sezione del filo	mm ²	1
IT	Numero di fili		3
IT	Numero di prese CEE		0
IT	Numero di prese SCHUKO		0
IT	Numero delle prese tipo Bipasso (Italia)		0
IT	Numero di prese norma svizzera tipo 13		0
IT	Numero di prese norma svizzera tipo 15		0
IT	Numero di prese norma svizzera tipo 23		0
IT	Numero di prese norma svizzera tipo 25		0
IT	Tipo di collegamento alla rete		altri
IT	Lunghezza del cavo	m	5
IT	Con telaio portante		No
IT	Avvolgimento automatico del cavo		No
IT	Con protezione termica		Si
IT	Con arresto		No
IT	Protezione		disgiuntore
IT	Tipo di corrente di guasto		ND - Non disponibile
IT	Grado di protezione (IP)		IP20
IT	Colore		grigio
EN	Material housing		Plastic
EN	Cable assembly		H05VV-F
EN	Core cross section	mm ²	1
EN	Number of cores		3
EN	Number of CEE socket outlets		0
EN	Number of socket outlets with protective contact (SCHUKO)		0
EN	Number of socket outlets type Bipasso (Italy)		0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 13		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 15		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 23		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 25		0
EN	Type of mains connection		Other
EN	Cable length	m	5
EN	With mounting frame		No
EN	Automatic cable winding		No
EN	With thermal protection		Yes
EN	With adjustment		No
EN	Protection		Over current switch
EN	Leakage current type		ND - Unavailable
EN	Degree of protection (IP)		IP20
EN	Colour		Grey

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 17/11/2022 Revision: 0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
 35026 CONSELVE (PD) ITALY
 Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
 Tel. +39.049.95.97.911
 Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com