

## Scheda tecnica/Data Sheet: 01203



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Avvolgicavo PUMA Ø 175 mm. cavo 10 m. 3G1 H05VV-F spina a squadra italiana 2P+T 10A 2 prese italiane 2P+T 10A + disgiuntore termico
EN	PUMA cable reel Ø 175 mm. cable 10 m. 3G1 H05VV-F plug 90° italian std. 2P+E 10A 2 sockets italian std. 2P+E 10A + thermal cut-out

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	2
IT	Tipo prese	IT 2P+T 10A
IT	Tipo spina	Italiana 2P+T 10A
IT	Lunghezza cavo	10,000 m
IT	Sezione e tipo cavo	3G1 H05VV-F
IT	Protezione IP	IP20
IT	Colore	Grigio
IT	Confezione singola	Termoretraibile

**FANTON S.p.A.**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Marchio qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	250 V AC
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	Avvolto 1200W-Svolto 2300W
IT	Classificazione ELECTROCOD	35.1
EN	Number sockets/outlets	2
EN	Sockets type	IT 2P+E 10A
EN	Plug type	Italian 2P+E 10A
EN	Cable length	10,000 m
EN	Section and type cable	3G1 H05VV-F
EN	Ingress protection	IP20
EN	Colour	Grey
EN	Single packaging	Shrink film
EN	Quality mark	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	250 V AC
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	Power (Watt/Kilowatt)	Rolled 1200W-Unrolled 2300W
EN	Classification ELECTROCOD	35.1

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Materiale della custodia		plastica
IT	Attrezzatura del cavo		H05VV-F
IT	Sezione del filo	mm <sup>2</sup>	1
IT	Numero di fili		3
IT	Numero di prese CEE		0
IT	Numero di prese SCHUKO		0
IT	Numero delle prese tipo Bipasso (Italia)		0
IT	Numero di prese norma svizzera tipo 13		0
IT	Numero di prese norma svizzera tipo 15		0
IT	Numero di prese norma svizzera tipo 23		0
IT	Numero di prese norma svizzera tipo 25		0
IT	Tipo di collegamento alla rete		altri
IT	Lunghezza del cavo	m	10
IT	Con telaio portante		No
IT	Avvolgimento automatico del cavo		No
IT	Con protezione termica		Si
IT	Con arresto		No
IT	Protezione		disgiuntore
IT	Tipo di corrente di guasto		ND - Non disponibile
IT	Grado di protezione (IP)		IP20
IT	Colore		grigio
EN	Material housing		Plastic
EN	Cable assembly		H05VV-F
EN	Core cross section	mm <sup>2</sup>	1
EN	Number of cores		3
EN	Number of CEE socket outlets		0
EN	Number of socket outlets with protective contact (SCHUKO)		0
EN	Number of socket outlets type Bipasso (Italy)		0

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 13		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 15		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 23		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 25		0
EN	Type of mains connection		Other
EN	Cable length	m	10
EN	With mounting frame		No
EN	Automatic cable winding		No
EN	With thermal protection		Yes
EN	With adjustment		No
EN	Protection		Over current switch
EN	Leakage current type		ND - Unavailable
EN	Degree of protection (IP)		IP20
EN	Colour		Grey

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 17/11/2022 Revision: 0

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
 35026 CONSELVE (PD) ITALY  
 Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
 Tel. +39.049.95.97.911  
 Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)