

## Scheda tecnica/Data Sheet: 01916



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Disco di ricambio cablato Ø 205 mm. per avvolgicavo 3 prese 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 + disgiuntore termico trifase
EN	Spare wired disc Ø 205 mm. for cable reel 3 sockets 3P+E 16A 380-415V 6h IP67 + thermal three phase cut-out

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	3
IT	Tipo prese	3P+T 16A 400V 6h IP67
IT	Protezione IP	IP55
IT	Colore	Nero
IT	Confezione singola	Sacchetto
IT	Marchio qualità	CE
IT	Classificazione ELECTROCOD	22.0.2
EN	Number sockets/outlets	3
EN	Sockets type	3P+E 16A 400V 6h IP67
EN	Ingress protection	IP55
EN	Colour	Black
EN	Single packaging	Bag

**FANTON S.p.A.**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
EN	Quality mark	CE
EN	Classification ELECTROCOD	22.0.2

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Materiale della custodia		plastica
IT	Attrezzatura del cavo		senza cavo
IT	Sezione del filo	mm <sup>2</sup>	ND - Non disponibile
IT	Numero di fili		ND - Non disponibile
IT	Numero di prese CEE		3
IT	Numero di prese SCHUKO		0
IT	Numero delle prese tipo Bipasso (Italia)		0
IT	Numero di prese norma svizzera tipo 13		0
IT	Numero di prese norma svizzera tipo 15		0
IT	Numero di prese norma svizzera tipo 23		0
IT	Numero di prese norma svizzera tipo 25		0
IT	Tipo di collegamento alla rete		altri
IT	Lunghezza del cavo	m	ND - Non disponibile
IT	Con telaio portante		No
IT	Avvolgimento automatico del cavo		ND - Non disponibile
IT	Con protezione termica		Si
IT	Con arresto		ND - Non disponibile
IT	Protezione		disgiuntore
IT	Tipo di corrente di guasto		ND - Non disponibile
IT	Grado di protezione (IP)		IP55
IT	Colore		nero
EN	Material housing		Plastic
EN	Cable assembly		Without cable
EN	Core cross section	mm <sup>2</sup>	ND - Unavailable
EN	Number of cores		ND - Unavailable
EN	Number of CEE socket outlets		3
EN	Number of socket outlets with protective contact (SCHUKO)		0
EN	Number of socket outlets type Bipasso (Italy)		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 13		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 15		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 23		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 25		0
EN	Type of mains connection		Other
EN	Cable length	m	ND - Unavailable
EN	With mounting frame		No
EN	Automatic cable winding		ND - Unavailable
EN	With thermal protection		Yes
EN	With adjustment		ND - Unavailable
EN	Protection		Over current switch
EN	Leakage current type		ND - Unavailable
EN	Degree of protection (IP)		IP55
EN	Colour		Black

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 17/11/2022 Revision: 0

---

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)