

## Scheda tecnica/Data Sheet: 14564DE



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Avvolgicavo GOLIA METAL Ø 320 mm. cavo 40 m. 3G2,5 H05VV-F spina franco/tedesca 2P+T 16A IP44 4 prese tedesche 2P+T 16A IP44 disco prese Ø 205 mm. + disgiuntore termico
EN	GOLIA METAL cable reel Ø 320 mm. cable 40 m. 3G2,5 H05VV-F plug french/german std. 2P+E 16A IP44 4 sockets german std. 2P+E 16A IP44 central disc Ø 205 mm. + thermal cut-out

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	4
IT	Tipo prese	DE 2P+T 16A IP44
IT	Tipo spina	Franco/tedesca 2P+T 16A IP44
IT	Lunghezza cavo	40,000 m
IT	Sezione e tipo cavo	3G2,5 H05VV-F
IT	Protezione IP	IP40
IT	Colore	Zincato

### FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Marchio qualità	CE
IT	Classificazione ELECTROCOD	35.1
EN	Number sockets/outlets	4
EN	Sockets type	DE 2P+E 16A IP44
EN	Plug type	French/german 2P+E 16A IP44
EN	Cable length	40,000 m
EN	Section and type cable	3G2,5 H05VV-F
EN	Ingress protection	IP40
EN	Colour	Galvanized
EN	Single packaging	Box
EN	Quality mark	CE
EN	Classification ELECTROCOD	35.1

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Materiale della custodia		lamiera d'acciaio
IT	Attrezzatura del cavo		H05VV-F
IT	Sezione del filo	mm <sup>2</sup>	2,5
IT	Numero di fili		3
IT	Numero di prese CEE		0
IT	Numero di prese SCHUKO		4
IT	Numero delle prese tipo Bipasso (Italia)		0
IT	Numero di prese norma svizzera tipo 13		0
IT	Numero di prese norma svizzera tipo 15		0
IT	Numero di prese norma svizzera tipo 23		0
IT	Numero di prese norma svizzera tipo 25		0
IT	Tipo di collegamento alla rete		SCHUKO
IT	Lunghezza del cavo	m	40
IT	Con telaio portante		Si
IT	Avvolgimento automatico del cavo		No
IT	Con protezione termica		Si
IT	Con arresto		No
IT	Protezione		disgiuntore
IT	Tipo di corrente di guasto		ND - Non disponibile
IT	Grado di protezione (IP)		IP40
IT	Colore		grigio
EN	Material housing		Steel plate
EN	Cable assembly		H05VV-F
EN	Core cross section	mm <sup>2</sup>	2,5
EN	Number of cores		3
EN	Number of CEE socket outlets		0
EN	Number of socket outlets with protective contact (SCHUKO)		4
EN	Number of socket outlets type Bipasso (Italy)		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 13		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 15		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 23		0
EN	Number of socket outlets Swiss standard type 25		0
EN	Type of mains connection		Protective contact (SCHUKO)

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Cable length	m	40
EN	With mounting frame		Yes
EN	Automatic cable winding		No
EN	With thermal protection		Yes
EN	With adjustment		No
EN	Protection		Over current switch
EN	Leakage current type		ND - Unavailable
EN	Degree of protection (IP)		IP40
EN	Colour		Grey

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 17/11/2022 Revision: 0