

## Scheda tecnica/Data Sheet: 23544RO



FOTO INDICATIVA

### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description  |
|------|--|
| IT   | Bretella (patch cord) di collegamento U/UTP cat.6 lunghezza 5 m. |
| EN   | U/UTP cat.6 patch cord length 5 m.                               |

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value |
|------|--------------------------|----------------|
| IT   | Lunghezza cavo           | 5,000 m        |
| IT   | Colore                   | Rosso          |
| IT   | Confezione singola       | Sacchetto      |
| IT   | Marchio qualità          | CE             |
| EN   | Cable length             | 5,000 m        |
| EN   | Colour                   | Red            |
| EN   | Single packaging         | Bag            |
| EN   | Quality mark             | CE             |

### CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value |
|------|--------------------------|----|----------------|
| IT   | Tipo di cavo             |    | U/UTP          |
| IT   | Categoria                |    | 6              |
| IT   | Lunghezza                | m  | 5              |

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

| Lng. | Caratteristica / Feature                          | Um | Valore / Value |
|------|---|----|----------------|
| IT   | Tipo di connettore collegamento 1                 |    | RJ45 8(8)      |
| IT   | Tipo di connettore collegamento 2                 |    | RJ45 8(8)      |
| IT   | Colore del rivestimento                           |    | rosso          |
| IT   | Manicotto anti-piegatura                          |    | stampato       |
| IT   | Protezione della leva di arresto                  |    | No             |
| IT   | Colore del manicotto di protezione anti-piegatura |    | grigio         |
| IT   | Esecuzione resistente alla fiamma                 |    | No             |
| IT   | Senza alogeni                                     |    | No             |
| IT   | Resistente all'olio secondo EN 60811-404          |    | No             |
| IT   | Costruzione del cavo                              |    | 4x2            |
| IT   | Sezione AWG                                       |    | 26             |
| IT   | Configurazione pin                                |    | 1:1            |
| IT   | Valore NPV  | %  | 69             |
| EN   | Cable type  |    | U/UTP          |
| EN   | Category  |    | 6              |
| EN   | Length  | m  | 5              |
| EN   | Type of connector connection 1                    |    | RJ45 8(8)      |
| EN   | Type of connector connection 2                    |    | RJ45 8(8)      |
| EN   | Colour outer sheath                               |    | Red            |
| EN   | Anti-kink sleeve                                  |    | Moulded-on     |
| EN   | Locking lever                                     |    | No             |
| EN   | Colour anti-kink sleeve                           |    | Grey           |
| EN   | Fire retardant version                            |    | No             |
| EN   | Halogen free                                      |    | No             |
| EN   | Oil resistant (acc. EN 60811-404)                 |    | No             |
| EN   | Cable construction                                |    | 4x2            |
| EN   | AWG-size  |    | 26             |
| EN   | Pin assignment                                    |    | 1:1            |
| EN   | NVP value   | %  | 69             |

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 23/11/2021 Revision: 0

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
 35026 CONSELVE (PD) ITALY  
 Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
 Tel. +39.049.95.97.911  
 Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)