


## Scheda tecnica/Data Sheet: 23952



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Placca universale autoportante 3 uscite per scatole esterne e da incasso
EN	Universal self-bearing plate with 3 outlets for external and flush-mounting boxes

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Protezione IP	IP30
IT	Colore	Bianco
IT	Confezione singola	Flow pack
EN	Ingress protection	IP30
EN	Colour	White
EN	Single packaging	Flow pack

### CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Numero di unità		3
IT	Direzione di montaggio		verticale
IT	Numero di unità orizzontali		3
IT	Numero di unità verticali		1

**FANTON S.p.A.**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)		3
IT	Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)		1
IT	Numero di elementi di commutazione		0
IT	Con cornice di montaggio		Si
IT	Adatto per installazione a incasso		Si
IT	Adatto per scatola di canale sotterraneo		No
IT	Adatto per canale da incasso per apparecchi		No
IT	Adatto per installazione a incasso		Si
IT	Casella di testo/superficie di marcatura		Si
IT	Materiale		plastica
IT	Qualità del materiale		Duroplast
IT	Senza alogeni		Si
IT	Trattamento superficiale		non trattato
IT	Finitura della superficie		brillante
IT	Colore		bianco
IT	Codice RAL (simile)		9010
IT	Trasparente		No
IT	Con coperchio a cerniera		No
IT	Grado di protezione (IP)		IP30
IT	Resistenza agli urti		IK06
IT	Tipo di fissaggio		fissaggio a vite
IT	Larghezza	mm	115
IT	Altezza	mm	80
IT	Profondità	mm	5
IT	Larghezza di montaggio	mm	70
IT	Altezza della parte incassata	mm	0
EN	Number of units		3
EN	Mounting direction		Vertical
EN	Number of units horizontal		3
EN	Number of units vertical		1
EN	Number of modules horizontal (module system)		3
EN	Number of modules vertical (module system)		1
EN	Number of gangs		0
EN	With mounting grid		Yes
EN	Suitable for flush-mounted installation		Yes
EN	Suitable for floor box		No
EN	Suitable for wall duct		No
EN	Suitable for built-in installation		Yes
EN	Label space/information surface		Yes
EN	Material		Plastic
EN	Material quality		Duroplast
EN	Halogen free		Yes
EN	Surface protection		Untreated
EN	Surface finishing		Glossy
EN	Colour		White
EN	RAL-number (akin)		9010
EN	Transparent		No
EN	With hinged lid		No

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Degree of protection (IP)		IP30
EN	Impact strength		IK06
EN	Type of fastening		Screw mounting
EN	Width	mm	115
EN	Height	mm	80
EN	Depth	mm	5
EN	Built-in width	mm	70
EN	Built-in height	mm	0

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 03/11/2021 Revision: 0