

Scheda tecnica/Data Sheet: 421021



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Multipresa universale da incasso OPERA/PLA doppia presa bipasso italo/tedesca 2P+T 16A IP55 precablata per scatola a 3 moduli
EN	OPERA/PLA multi standard flush-mounting multisocket double socket italian-dual-size/german std. 2P+E 16A IP55 pre-wired for 3-module box

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	2
IT	Tipo prese	Bipasso IT/DE 2P+T 16A IP55
IT	Protezione IP	IP55
IT	Colore	Grigio
IT	Confezione singola	Flow pack
IT	Marchio qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	250 V AC
IT	Amperaggio	16,000 A
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Classificazione ELECTROCOD	01.6.2
EN	Number sockets/outlets	2
EN	Sockets type	Dual-size IT/DE 2P+E 16A IP55

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
EN	Ingress protection	IP55
EN	Colour	Grey
EN	Single packaging	Flow pack
EN	Quality mark	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	250 V AC
EN	Amperage	16,000 A
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	Classification ELECTROCOD	01.6.2

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Esecuzione		presa multistandard
IT	Contatto di protezione		Si
IT	Contatto conduttore di protezione tondo		No
IT	Numero di contatti attivi (tondo)		6
IT	Numero di contatti attivi (piatto)		2
IT	Con lampada di segnalazione		No
IT	Con alimentatore USB incorporato		No
IT	Numero di unità		2
IT	Numero dei moduli (per costruzione modulare)		3
IT	Numero di prese commutabili		0
IT	Numero di fasi		2
IT	Stampa/marcatura		altri
IT	Tipo di collegamento		morsetto a vite
IT	Con coperchio a cerniera		No
IT	Con protezione dal contatto incrementata		Si
IT	Casella di testo/superficie di marcatura		Si
IT	Colore		grigio
IT	Codice RAL (simile)		7035
IT	Trasparente		No
IT	Chiudibile		No
IT	Meccanismo di espulsione		No
IT	Montaggio isolato		No
IT	Con illuminazione funzionale		No
IT	Con illuminazione di orientamento		No
IT	Sovratensore		No
IT	Protezione da corrente di guasto		No
IT	Con fusibile per correnti deboli		No
IT	Alimentazione elettrica speciale		senza alimentazione elettrica speciale
IT	Tipo di montaggio		installazione a incasso
IT	Tipo di fissaggio		fissaggio con vite
IT	Materiale		plastica
IT	Qualità del materiale		materiale termoplastico
IT	Senza alogeni		Si
IT	Trattamento superficiale		non trattato
IT	Finitura della superficie		brillante
IT	Trattamento antibatterico		No
IT	Con interruttore on/off		No
IT	Con funzione loop		No

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Inserito centrale ruotato		Si
IT	Corrente nominale	A	16
IT	Tensione nominale	V	250
IT	Frequenza	Hz	Da 50 a 60
IT	Adatto per grado di protezione (IP)		IP55
IT	Per "condizioni severe" (secondo VDE)		No
IT	Resistenza agli urti		IK08
IT	Larghezza dell'apparecchio	mm	125
IT	Altezza dell'apparecchio	mm	81
IT	Profondità dell'apparecchio	mm	39
EN	Model		Multi-standard socket
EN	Protective contact		Yes
EN	Protective earth pin round		No
EN	Number of active Pins (round)		6
EN	Number of active Pins (flat)		2
EN	With signal lamp		No
EN	With built-in USB power supply		No
EN	Number of units		2
EN	Number of modules (module system)		3
EN	Number of socket outlets switchable		0
EN	Number of phases		2
EN	Imprint/indication		Other
EN	Connection type		Screwed terminal
EN	With hinged lid		No
EN	With child-protection		Yes
EN	Label space/information surface		Yes
EN	Colour		Grey
EN	RAL-number (akin)		7035
EN	Transparent		No
EN	Lockable		No
EN	Eject-mechanism		No
EN	Insulated mounting		No
EN	With function lighting		No
EN	With orientation lighting		No
EN	Over voltage protection		No
EN	Fault current protection		No
EN	With miniature fuse		No
EN	Special power supply		No special power supply
EN	Mounting method		Built-in installation
EN	Type of fastening		Mounting with screw
EN	Material		Plastic
EN	Material quality		Thermoplastic
EN	Halogen free		Yes
EN	Surface protection		Untreated
EN	Surface finishing		Glossy
EN	Antibacterial treatment		No
EN	With on/off switch		No
EN	With loop through function		No
EN	Rotated central insert		Yes

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Nominal current	A	16
EN	Nominal voltage	V	250
EN	Frequency	Hz	From 50 to 60
EN	Suitable for degree of protection (IP)		IP55
EN	For heavy conditions (in accordance with VDE)		No
EN	Impact strength		IK08
EN	Width of device	mm	125
EN	Height of device	mm	81
EN	Depth of device	mm	39

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 06/05/2022 Revision: 0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
 35026 CONSELVE (PD) ITALY
 Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
 Tel. +39.049.95.97.911
 Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com