

## Scheda tecnica/Data Sheet: 42141



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description  |
|------|--|
| IT   | Multipresa TRIAX<br>3 prese bipasso italo/tedesche 2P+T 16A in testa<br>6 prese bipasso italiane 2P+T 16A laterali<br>cavo 5 m. 3G1 H05VV-F<br>spina a squadra italiana 2P+T 16A<br>+ interruttore bipolare luminoso   |
| EN   | TRIAX multisocket<br>3 sockets italian-dual-size/german std. 2P+E 16A on the top<br>6 sockets italian-dual-size std. 2P+E 16A lateral<br>cable 5 m. 3G1 H05VV-F<br>plug 90° italian std. 2P+E 16A<br>+ luminous switch |

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value         |
|------|--------------------------|------------------------|
| IT   | Numero prese/uscite      | 9                      |
| IT   | Tipo prese               | Bipasso IT 2P+T 16A    |
| IT   | Tipo prese               | Bipasso IT/DE 2P+T 16A |
| IT   | Tipo spina               | Italiana 2P+T 16A      |
| IT   | Lunghezza cavo           | 5,000 m                |
| IT   | Sezione e tipo cavo      | 3G1 H05VV-F            |
| IT   | Protezione IP            | IP20                   |
| IT   | Colore                   | Nero                   |
| IT   | Accessori/opzioni        | Interruttore           |
| IT   | Confezione singola       | Sacchetto              |
| IT   | Marchio qualità          | CE                     |
| IT   | Tensione nominale (Volt) | 250 V AC               |

**FANTON S.p.A.**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

| Lng. | Caratteristica / Feature   | Valore / Value           |
|------|----------------------------|--------------------------|
| IT   | Amperaggio                 | 16,000 A                 |
| IT   | Potenza (Watt/Kilowatt)    | MAX 3500W                |
| IT   | Classificazione ELECTROCOD | 01.6.2                   |
| EN   | Number sockets/outlets     | 9                        |
| EN   | Sockets type               | Dual-size IT 2P+E 16A    |
| EN   | Sockets type               | Dual-size IT/DE 2P+E 16A |
| EN   | Plug type                  | Italian 2P+E 16A         |
| EN   | Cable length               | 5,000 m                  |
| EN   | Section and type cable     | 3G1 H05VV-F              |
| EN   | Ingress protection         | IP20                     |
| EN   | Colour                     | Black                    |
| EN   | Accessories/options        | Switch                   |
| EN   | Single packaging           | Bag                      |
| EN   | Quality mark               | CE                       |
| EN   | Nominal voltage (Volt)     | 250 V AC                 |
| EN   | Amperage                   | 16,000 A                 |
| EN   | Power (Watt/Kilowatt)      | MAX 3500W                |
| EN   | Classification ELECTROCOD  | 01.6.2                   |

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature                 | Um              | Valore / Value          |
|------|--|-----------------|-------------------------|
| IT   | Forma della scatola                      |                 | rettangolare            |
| IT   | Numero di prese SCHUKO                   |                 | 3                       |
| IT   | Numero di prese Euro                     |                 | 0                       |
| IT   | Numero di prese CEE                      |                 | 0                       |
| IT   | Numero di prese con pin di terra         |                 | 9                       |
| IT   | Numero di prese per apparecchi freddi    |                 | 0                       |
| IT   | Numero delle prese tipo Bipasso (Italia) |                 | 9                       |
| IT   | Numero delle prese tipo P11 (Italia)     |                 | 9                       |
| IT   | Numero delle prese tipo P17 (Italia)     |                 | 9                       |
| IT   | Numero delle prese tipo NEMA             |                 | 0                       |
| IT   | Numero di prese norma svizzera tipo 13   |                 | 0                       |
| IT   | Numero di prese norma svizzera tipo 15   |                 | 0                       |
| IT   | Numero di prese norma svizzera tipo 23   |                 | 0                       |
| IT   | Numero di prese norma svizzera tipo 25   |                 | 0                       |
| IT   | Con interruttore on/off                  |                 | Si                      |
| IT   | Interruttore differenziale               |                 | No                      |
| IT   | Numero di prese multistandard universali |                 | 0                       |
| IT   | Filtro di rete anti-interferenze         |                 | No                      |
| IT   | Numero di prese, altre                   |                 | 0                       |
| IT   | Numero di collegamenti USB               |                 | 0                       |
| IT   | Sovratensore                             |                 | No                      |
| IT   | Corrente nominale                        | A               | 16                      |
| IT   | Sezione del filo                         | mm <sup>2</sup> | 1                       |
| IT   | Con coperchio                            |                 | No                      |
| IT   | Materiale                                |                 | plastica                |
| IT   | Qualità del materiale                    |                 | materiale termoplastico |
| IT   | Senza alogeni                            |                 | No                      |
| IT   | Trattamento superficiale                 |                 | non trattato            |

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

| Lng. | Caratteristica / Feature                         | Um              | Valore / Value |
|------|--|-----------------|----------------|
| IT   | Finitura della superficie                        |                 | brillante      |
| IT   | Colore   |                 | nero           |
| IT   | Codice RAL (simile)                              |                 | 9005           |
| IT   | Trasparente                                      |                 | No             |
| IT   | Grado di protezione (IP)                         |                 | IP20           |
| IT   | Lunghezza del cavo di alimentazione              | m               | 5              |
| IT   | Inserto centrale ruotato                         |                 | Si             |
| IT   | Angolo inserto centrale ruotato                  |                 | 90°            |
| EN   | Housing shape                                    |                 | Rectangular    |
| EN   | Number of socket outlets with protective contact |                 | 3              |
| EN   | Number of Euro socket outlets                    |                 | 0              |
| EN   | Number of CEE socket outlets                     |                 | 0              |
| EN   | Number of socket outlets with earth pin          |                 | 9              |
| EN   | Number of cold device socket outlets             |                 | 0              |
| EN   | Number of socket outlets type Bipasso (Italy)    |                 | 9              |
| EN   | Number of socket outlets Type P11 (Italy)        |                 | 9              |
| EN   | Number of socket outlets Type P17 (Italy)        |                 | 9              |
| EN   | Number of NEMA-outlets                           |                 | 0              |
| EN   | Number of socket outlets swiss standard type 13  |                 | 0              |
| EN   | Number of socket outlets swiss standard type 15  |                 | 0              |
| EN   | Number of socket outlets swiss standard type 23  |                 | 0              |
| EN   | Number of socket outlets swiss standard type 25  |                 | 0              |
| EN   | With on/off switch                               |                 | Yes            |
| EN   | Residual current circuit breaker (RCCB)          |                 | No             |
| EN   | Number of universal multi standard sockets       |                 | 0              |
| EN   | Mains filter                                     |                 | No             |
| EN   | Number of other socket outlets                   |                 | 0              |
| EN   | Number of USB connections                        |                 | 0              |
| EN   | Over voltage protection                          |                 | No             |
| EN   | Nominal current                                  | A               | 16             |
| EN   | Core cross section                               | mm <sup>2</sup> | 1              |
| EN   | With cover                                       |                 | No             |
| EN   | Material   |                 | Plastic        |
| EN   | Material quality                                 |                 | Thermoplastic  |
| EN   | Halogen free                                     |                 | No             |
| EN   | Surface protection                               |                 | Untreated      |
| EN   | Surface finishing                                |                 | Glossy         |
| EN   | Colour   |                 | Black          |
| EN   | RAL-number (akin)                                |                 | 9005           |
| EN   | Transparent                                      |                 | No             |
| EN   | Degree of protection (IP)                        |                 | IP20           |
| EN   | Length of power cord                             | m               | 5              |
| EN   | Rotated central insert                           |                 | Yes            |
| EN   | Angle rotated central insert                     |                 | 90°            |

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 06/05/2022 Revision: 0

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
 35026 CONSELVE (PD) ITALY  
 Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
 Tel. +39.049.95.97.911  
 Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)