

Scheda tecnica/Data Sheet: 71093



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Preso civile da incasso dimensioni 53x65 mm. 1 presa italo/tedesca 2P+T 16A IP44
EN	Domestic flush-mounting socket dimensions 53x65 mm. 1 socket italian/german std. 2P+E 16A IP44

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	1
IT	Tipo prese	IT/DE 2P+T 16A IP44
IT	Protezione IP	IP44
IT	Colore	Blu
IT	Confezione singola	Flow pack
IT	Confezione intermedia	Scatola
IT	Marchio qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	250 V AC
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Classificazione ELECTROCOD	01.3.1
EN	Number sockets/outlets	1
EN	Sockets type	IT/DE 2P+E 16A IP44

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
EN	Ingress protection	IP44
EN	Colour	Blue
EN	Single packaging	Flow pack
EN	Multiple packaging	Box
EN	Quality mark	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	250 V AC
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	Classification ELECTROCOD	01.3.1

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tensione Nominale	V	250
IT	Corrente Nominale	A	16
IT	Con coperchio a cerniera		Si
IT	Tipo di tensione di alimentazione		AC
IT	Tipologia		Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
IT	Contatto di protezione		piatto
IT	Con protezione dal contatto incrementata		Si
IT	Con spia di controllo		No
IT	Numero moduli DIN		ND - Non disponibile
IT	Profondità di incasso	mm	30
IT	Grado di protezione (IP)		IP44
IT	Numero di prese		1
IT	Numero di contatti attivi (tondo)		3
IT	Numero di contatti attivi (piatto)		1
IT	Numero di contatti attivi (quadrato)		0
EN	Rated voltage	V	250
EN	Rated current	A	16
EN	With hinged lid		Yes
EN	Voltage type		AC
EN	Model		Socket outlet CEE 7/3 (type F)
EN	Protective contact		Flat
EN	With enhanced contact protection		Yes
EN	With control lamp		No
EN	Width in number of modular spacings		ND - Unavailable
EN	Built-in depth	mm	30
EN	Degree of protection (IP)		IP44
EN	Number of socket outlets		1
EN	Number of active contacts (round)		3
EN	Number of active contacts (flat)		1
EN	Number of active contacts (square)		0

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 19/10/2023 Revision: 0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
 35026 CONSELVE (PD) ITALY
 Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
 Tel. +39.049.95.97.911
 Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com