

Scheda tecnica/Data Sheet: 71304



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Preso da parete ARGO 3P+T 16A 380-415V 6h IP44 dimensioni 90x135 mm.
EN	ARGO wall-mounting socket 3P+E 16A 380-415V 6h IP44 dimensions 90x135 mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	1
IT	Tipo prese	3P+T 16A 400V 6h IP44
IT	Protezione IP	IP44
IT	Colore	Rosso
IT	Confezione singola	-
IT	Marchio qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	380-415 V AC
EN	Number sockets/outlets	1
EN	Sockets type	3P+E 16A 400V 6h IP44
EN	Ingress protection	IP44
EN	Colour	Red
EN	Single packaging	-
EN	Quality mark	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	380-415 V AC

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Esecuzione		Montato su superfici
IT	Intensità di corrente IEC	A	16
IT	Numero di poli		4
IT	Tensione secondo EN 60309-2		380-415 V (50+60 Hz) rosso
IT	Posizione ora	h	6
IT	Colore identificativo		rosso
IT	Numero RAL		7035
IT	Grado di protezione (IP)		IP44
IT	Tecnica di collegamento		morsetto senza viti
IT	Ingresso del cavo		altri
IT	Materiale		ABS
IT	Tipo di fissaggio		fissaggio esterno
IT	Montaggio isolato		No
EN	Model		Surface mounted (plaster)
EN	IEC-amperage	A	16
EN	Number of poles		4
EN	Voltage acc. EN 60309-2		380-415 V (50+60 Hz) red
EN	Clock hour position	h	6
EN	Identification colour		Red
EN	RAL-number		7035
EN	Degree of protection (IP)		IP44
EN	Connection system		Screw less terminal
EN	Cable entry		Other
EN	Material		ABS
EN	Type of fastening		External mounting
EN	Insulated mounting		No

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 26/10/2021 Revision: 0