

Scheda tecnica/Data Sheet: 82561-E



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Presse italiana 2P+T 10A mod. EASY
EN	Socket italian std. 2P+E 10A mod. EASY

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	1
IT	Tipo prese	IT 2P+T 10A
IT	Protezione IP	IP20
IT	Colore	Nero
IT	Confezione singola	-
IT	Marchio qualità	CE
IT	Marchio qualità	IMQ
IT	Tensione nominale (Volt)	250 V AC
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
EN	Number sockets/outlets	1
EN	Sockets type	IT 2P+E 10A
EN	Ingress protection	IP20
EN	Colour	Black
EN	Single packaging	-
EN	Quality mark	CE
EN	Quality mark	IMQ

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
EN	Nominal voltage (Volt)	250 V AC
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipo presa		tipo italiano P11
IT	Contatto di protezione		Si
IT	Contatto conduttore di protezione tondo		Si
IT	Numero di contatti attivi (tondo)		3
IT	Numero di contatti attivi (piatto)		0
IT	Con lampada di segnalazione		No
IT	Con alimentatore USB incorporato		No
IT	Numero di unità		1
IT	Numero dei moduli (per costruzione modulare)		0
IT	Numero di prese commutabili		0
IT	Numero di fasi		2
IT	Tipo di collegamento		morsetto a vite
IT	Con coperchio a cerniera		No
IT	Con protezione dal contatto incrementata		Si
IT	Casella di testo/superficie di marcatura		Si
IT	Colore		nero
IT	Codice RAL (simile)		9005
IT	Trasparente		No
IT	Chiudibile		Si
IT	Meccanismo di espulsione		No
IT	Montaggio isolato		No
IT	Sovratensore		No
IT	Protezione da corrente di guasto		No
IT	Con fusibile per correnti deboli		No
IT	Alimentazione elettrica speciale		senza alimentazione elettrica speciale
IT	Materiale		Policarbonato
IT	Qualità del materiale		materiale termoplastico
IT	Senza alogeni		Si
IT	Trattamento superficiale		non trattato
IT	Finitura della superficie		brillante
IT	Trattamento antibatterico		No
IT	Con interruttore on/off		No
IT	Con funzione loop		No
IT	Inserto centrale ruotato		No
IT	Corrente nominale	A	10
IT	Tensione nominale	V	250
IT	Frequenza	Hz	Da 50 a 60
IT	Corrente di guasto nominale	mA	ND - Non disponibile
IT	Adatto per grado di protezione (IP)		IP20
IT	Per "condizioni severe" (secondo VDE)		No
IT	Resistenza agli urti		IK08
IT	Larghezza dell'apparecchio	mm	33
IT	Altezza dell'apparecchio	mm	57
IT	Profondità dell'apparecchio	mm	22

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Model		Italian type P11
EN	Protective contact		Yes
EN	Protective earth pin round		Yes
EN	Number of active Pins (round)		3
EN	Number of active Pins (flat)		0
EN	With signal lamp		No
EN	With built-in USB power supply		No
EN	Number of units		1
EN	Number of modules (module system)		0
EN	Number of socket outlets switchable		0
EN	Number of phases		2
EN	Connection type		Screwed terminal
EN	With hinged lid		No
EN	With child-protection		Yes
EN	Label space/information surface		Yes
EN	Colour		Black
EN	RAL-number (akin)		9005
EN	Transparent		No
EN	Lockable		Yes
EN	Eject-mechanism		No
EN	Insulated mounting		No
EN	Over voltage protection		No
EN	Fault current protection		No
EN	With miniature fuse		No
EN	Special power supply		No special power supply
EN	Material		Polycarbonate
EN	Material quality		Thermoplastic
EN	Halogen free		Yes
EN	Surface protection		Untreated
EN	Surface finishing		Glossy
EN	Antibacterial treatment		No
EN	With on/off switch		No
EN	With loop through function		No
EN	Rotated central insert		No
EN	Nominal current	A	10
EN	Nominal voltage	V	250
EN	Frequency	Hz	From 50 to 60
EN	Rated fault current	mA	ND - Unavailable
EN	Suitable for degree of protection (IP)		IP20
EN	For heavy conditions (in accordance with VDE)		No
EN	Impact strength		IK08
EN	Width of device	mm	33
EN	Height of device	mm	57
EN	Depth of device	mm	22

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 19/10/2021 Revision: 0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
 35026 CONSELVE (PD) ITALY
 Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
 Tel. +39.049.95.97.911
 Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com