

Scheda tecnica/Data Sheet: 84081



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Tubo 2 m. in rame satinato Ø 18 mm.
EN	2 m. frosted copper tube Ø 18 mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Colore	Rame satinato
IT	Confezione singola	Pluriball
IT	Classificazione ELECTROCOD	21.2.1.0
EN	Colour	Satin copper
EN	Single packaging	Bubble wrap
EN	Classification ELECTROCOD	21.2.1.0

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Materiale		rame
IT	Diametro nominale		5/8 pollice (16)
IT	Diametro esterno tubo	mm	18
IT	Spessore della parete	mm	ND - Non disponibile
IT	Durezza rame		duro
IT	Durezza del rame finale		duro
IT	Ricotto		No

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Protezione della superficie		Laccato
IT	Protezione superficie interna		Non trattato
IT	Trattamento superficiale all'interno		ND - Non disponibile
IT	Con rivestimento		No
IT	Tipo di rivestimento		Altro
IT	Sigillato		No
IT	Svasato		No
IT	Con set di montaggio		No
IT	Asettica		No
IT	Con adattatore per unione		No
IT	Con nipplo saldato		No
IT	Senza interruzioni		Si
IT	Temperatura media (continua)	°C	ND - Non disponibile
IT	Pressione max.	bar	ND - Non disponibile
IT	Stadio di compressione articolo		Altro
IT	Programma del tubo		Altro
IT	Con isolante termico		No
IT	Valore di lambda	W/(m.K)	ND - Non disponibile
IT	Spessore dell'isolamento termico	mm	ND - Non disponibile
IT	Diametro esterno del isolamento termico	mm	ND - Non disponibile
IT	Colore dell'isolamento termico		Altro
IT	Certificato KIWA		No
IT	Marchio gastec qa		No
IT	Omologazione secondo BBR/EKS		Si
EN	Material		Copper
EN	Nominal diameter		5/8 inch (16)
EN	Outer pipe diameter	mm	18
EN	Wall thickness	mm	ND - Unavailable
EN	Hardness, copper		Hard
EN	Hardness of copper end		Hard
EN	Annealed		No
EN	Surface protection		Lacquered
EN	Surface protection inner side		Untreated
EN	Surface treatment on the inside		ND - Unavailable
EN	With lining		No
EN	Type of lining		Other
EN	Capped		No
EN	Flared		No
EN	With mounting set		No
EN	Medically clean		No
EN	With adapter coupling		No
EN	With soldering nipple		No
EN	Seamless		Yes
EN	Medium temperature (continuous)	°C	ND - Unavailable
EN	Max. pressure	bar	ND - Unavailable
EN	Article compression class		Other
EN	Pipe schedule		Other
EN	With thermal insulation		No
EN	Lambda value	W/(m.K)	ND - Unavailable

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Thickness of thermal insulation	mm	ND - Unavailable
EN	Outer diameter thermal insulation	mm	ND - Unavailable
EN	Colour of thermal insulation		Other
EN	KIWA certified		No
EN	Gastec QA mark		No
EN	Type approval according to BBR/EKS		Yes

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 16/07/2024 Revision: 0