

Scheda tecnica/Data Sheet: 90141



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Cavo estensibile 5 m. 3G1,5 senza spina e presa
EN	Extensible cable 5 m. 3G1,5 without plug and socket

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Lunghezza cavo	5,000 m
IT	Colore	Nero
IT	Confezione singola	Sacchetto
IT	Marchio qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	250 V AC
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	MAX 2200W
IT	Classificazione ELECTROCOD	01.6.1
EN	Cable length	5,000 m
EN	Colour	Black
EN	Single packaging	Bag
EN	Quality mark	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	250 V AC
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
EN	Power (Watt/Kilowatt)	MAX 2200W
EN	Classification ELECTROCOD	01.6.1

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Sezione nominale del conduttore	mm ²	1,5
IT	Dimensioni AWG		Altro
IT	Classe del conduttore		Classe 5 = flessibile
IT	Numero di fili		3
IT	Isolamento filo		PVC
IT	Marcatura filo		cifre
IT	Con conduttore di protezione		Si
IT	Materiale del rivestimento		PVC
IT	Colore del rivestimento		Nero
IT	Lunghezza della spirale (chiusa)	mm	ND - Non disponibile
IT	Lunghezza della spirale (stirata)	mm	5000
IT	Resistente alla fiamma		no
IT	Diametro esterno circa	mm	8,25
IT	Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento	°C	Da 0 a 70
IT	Tensione nominale U0	V	500
IT	Tensione nominale U	V	ND - Non disponibile
EN	Nominal cross section conductor	mm ²	1,5
EN	AWG size		Other
EN	Conductor category		Class 5 = flexible
EN	Number of cores		3
EN	Material core insulation		Polyvinyl chloride (PVC)
EN	Core identification		Numbers
EN	With protective conductor		Yes
EN	Material outer sheath		Polyvinyl chloride (PVC)
EN	Colour outer sheath		Black
EN	Spiral length (retracted)	mm	ND - Unavailable
EN	Spiral length (extended)	mm	5000
EN	Flame retardant		No
EN	Outer diameter approx.	mm	8,25
EN	Permitted cable outer temperature during assembling/handling	°C	From 0 to 70
EN	Nominal voltage U0	V	500
EN	Nominal voltage U	V	ND - Unavailable

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 19/10/2023 Revision: 0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
 35026 CONSELVE (PD) ITALY
 Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
 Tel. +39.049.95.97.911
 Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com