

Scheda tecnica/Data Sheet: 92956



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Adattatore CARAVAN cavo 0,25 m. 3G1,5 H05VV-F spina 2P+T 16A 200-250V 6h IP44 presa italo/tedesca 2P+T 16A
EN	CARAVAN adaptor cable 0,25 m. 3G1,5 H05VV-F plug 2P+E 16A 200-250V 6h IP44 socket italian/german std. 2P+E 16A

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	1
IT	Tipo prese	IT/DE 2P+T 16A
IT	Lunghezza cavo	0,250 m
IT	Sezione e tipo cavo	3G1,5 H05VV-F
IT	Tipo spina	2P+T 16A 230V 6h IP44
IT	Protezione IP	IP20
IT	Colore	Arancione
IT	Confezione singola	Sacchetto + cavaliere
IT	Marchio qualità	CE
IT	Classificazione ELECTROCOD	22.0.0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
EN	Number sockets/outlets	1
EN	Sockets type	IT/DE 2P+E 16A
EN	Cable length	0,250 m
EN	Section and type cable	3G1,5 H05VV-F
EN	Plug type	2P+E 16A 230V 6h IP44
EN	Ingress protection	IP20
EN	Colour	Orange
EN	Single packaging	Bag + hanger
EN	Quality mark	CE
EN	Classification ELECTROCOD	22.0.0

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tipologia		singolo
IT	Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I)		No
IT	Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F)		No
IT	Con spina per BE / DE / NL / RU / CH (Euro) (tipo C)		No
IT	Con spina per CH (SEV 1011 tipo 11) (tipo J)		No
IT	Con spina per CH (SEV 1011 tipo 12) (tipo J)		No
IT	Con spina per CH (SEV 1011 tipo 23) (tipo J)		No
IT	Con spina per FR (pin di terra) (tipo E)		No
IT	Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G)		No
IT	Con spina per IT (S/P 11)		No
IT	Con spina per IT (S/P 17) (tipo L)		No
IT	Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A)		No
IT	Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B)		No
IT	Tipo di presa		IT (P 30)
IT	Numero di porte USB		0
IT	Colore		arancione
IT	Tensione nominale	V	Da 200 a 250
IT	Corrente nominale	A	Da 0 a 0
EN	Model		Single
EN	With plug for AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (type I)		No
EN	With plug for BE/DE/NL/RU (protective contact CEE 7/4, type F)		No
EN	With plug for BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (type C)		No
EN	With plug for CH (SEV 1011 type 11) (type J)		No
EN	With plug for CH (SEV 1011 type 12) (type J)		No
EN	With plug for CH (SEV 1011 type 23) (type J)		No
EN	With plug for FR (earth pin) (type E)		No
EN	With plug for UK/HK (BS 1363) (type G)		No
EN	With plug for IT (S/P 11)		No
EN	With plug for IT (S/P 17) (type L)		No
EN	With plug for US/CA/CN (NEMA 1-15) (type A)		No
EN	With plug for US/CA/CN (NEMA 5-15) (type B)		No
EN	Type of bus		IT (P 30)
EN	Number of USB ports		0
EN	Colour		Orange
EN	Nominal voltage	V	From 200 to 250

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Nominal current	A	From 0 to 0

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 19/10/2023 Revision: 0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com