

Scheda tecnica/Data Sheet: 92983



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description |
|------|--|
| IT | Prolunga lineare cavo 20 m. 4G2,5 H07RN-F spina 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 presa 3P+T 16A 380-415V 6h IP67 |
| EN | Linear patch cord cable 20 m. 4G2,5 H07RN-F plug 3P+E 16A 380-415V 6h IP67 socket 3P+E 16A 380-415V 6h IP67 |

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / MAIN FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value |
|------|--------------------------|-----------------------|
| IT | Numero prese/uscite | 1 |
| IT | Tipo prese | 3P+T 16A 400V 6h IP67 |
| IT | Tipo spina | 3P+T 16A 400V 6h IP67 |
| IT | Lunghezza cavo | 20,000 m |
| IT | Sezione e tipo cavo | 4G2,5 H07RN-F |
| IT | Protezione IP | IP67 |
| IT | Colore | Nero |
| IT | Confezione singola | Termoretraibile |
| IT | Marchio qualità | CE |
| IT | Tensione nominale (Volt) | 380-415 V AC |

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value |
|------|--------------------------|-----------------------|
| EN | Number sockets/outlets | 1 |
| EN | Sockets type | 3P+E 16A 400V 6h IP67 |
| EN | Plug type | 3P+E 16A 400V 6h IP67 |
| EN | Cable length | 20,000 m |
| EN | Section and type cable | 4G2,5 H07RN-F |
| EN | Ingress protection | IP67 |
| EN | Colour | Black |
| EN | Single packaging | Shrink film |
| EN | Quality mark | CE |
| EN | Nominal voltage (Volt) | 380-415 V AC |

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value |
|------|--|-----------------|------------------|
| IT | Collegamento 1 | | spina CEE |
| IT | Collegamento 2 | | presa mobile CEE |
| IT | Sistema di connettori collegato al sistema | | No |
| IT | Numero di fili | | 4 |
| IT | Sezione nominale del conduttore | mm ² | 2,5 |
| IT | Lunghezza | m | 20 |
| IT | Materiale del rivestimento | | gomma |
| IT | Resistenza a temperatura | °C | Da -25 a 60 |
| IT | Corrente nominale | A | 16 |
| IT | Tensione nominale | V | Da 380 a 415 |
| IT | Frequenza | Hz | Da 50 a 60 |
| IT | Colore del rivestimento | | nero |
| IT | Cavo a spirale | | No |
| IT | Conduttore di protezione | | Si |
| IT | Grado di protezione (IP) | | IP67 |
| IT | Resistente all'olio secondo EN 60811-404 | | Si |
| IT | Con interruttore a corda | | No |
| IT | Diametro esterno circa | mm | 12,5 |
| IT | Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 | | Eca |
| IT | Classe di formazione di fumo secondo EN 13501-6 | | senza |
| IT | Classe resistenza al gocciolamento di materiale incandescente (EN 13501-6) | | senza |
| IT | Classe di corrosività secondo EN 13501-6 | | senza |
| EN | Connection 1 | | CEE plug |
| EN | Connection 2 | | CEE coupling |
| EN | Connector system system-oriented | | No |
| EN | Number of cores | | 4 |
| EN | Nominal cross section conductor | mm ² | 2,5 |
| EN | Length | m | 20 |
| EN | Material outer sheath | | Rubber |
| EN | Temperature resistance | °C | From -25 to 60 |
| EN | Nominal current | A | 16 |
| EN | Nominal voltage | V | From 380 to 415 |
| EN | Frequency | Hz | From 50 to 60 |
| EN | Colour outer sheath | | Black |
| EN | Spiralized cable | | No |
| EN | Protective conductor | | Yes |

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value |
|------|---|----|----------------|
| EN | Degree of protection (IP) | | IP67 |
| EN | Oil resistant (acc. EN 60811-404) | | Yes |
| EN | With cord switch | | No |
| EN | Outer diameter approx. | mm | 12,5 |
| EN | Reaction-to-fire class according to EN 13501-6 | | Eca |
| EN | Smoke development class according to EN 13501-6 | | None |
| EN | Euro class flaming droplets/particles according to EN 13501-6 | | None |
| EN | Euro class acidity according to EN 13501-6 | | None |

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton spa reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 28/10/2021 Revision: 0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
 35026 CONSELVE (PD) ITALY
 Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
 Tel. +39.049.95.97.911
 Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com