

## Scheda tecnica/Data Sheet: 95081



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Prolunga estensibile 5 m. 3G0,75 H05VV-F spina italiana 2P+T 10A presa italiana 2P+T 10A
EN	Extensible patch cord 5 m. 3G0,75 H05VV-F plug italian std. 2P+E 10A socket italian std. 2P+E 10A

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Numero prese/uscite	1
IT	Tipo prese	IT 2P+T 10A
IT	Tipo spina	Italiana 2P+T 10A
IT	Lunghezza cavo	5,000 m
IT	Colore	Nero
IT	Confezione singola	Blister
IT	Marchio qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	250 V AC
IT	Frequenza (Hertz)	50 - 60 HZ
IT	Potenza (Watt/Kilowatt)	MAX 1400W
IT	Classificazione ELECTROCOD	01.6.1
EN	Number sockets/outlets	1

### FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
EN	Sockets type	IT 2P+E 10A
EN	Plug type	Italian 2P+E 10A
EN	Cable length	5,000 m
EN	Colour	Black
EN	Single packaging	Blister
EN	Quality mark	CE
EN	Nominal voltage (Volt)	250 V AC
EN	Frequency (Hertz)	50 - 60 Hz
EN	Power (Watt/Kilowatt)	MAX 1400W
EN	Classification ELECTROCOD	01.6.1

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Sezione nominale del conduttore	mm <sup>2</sup>	0,75
IT	Classe del conduttore		cl. 5 = a filo sottile
IT	Numero di fili		3
IT	Isolamento filo		PVC
IT	Marcatura filo		cifre
IT	Conduttore di protezione		Si
IT	Materiale del rivestimento		PVC
IT	Colore del rivestimento		nero
IT	Lunghezza della spirale (stirata)	mm	5000
IT	Resistente alla fiamma		no
IT	Diametro esterno circa	mm	6,8
IT	Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento	°C	Da 0 a 70
IT	Tensione nominale U0	V	500
EN	Nominal cross section conductor	mm <sup>2</sup>	0,75
EN	Conductor category		Class 5 = flexible
EN	Number of cores		3
EN	Core insulation material		Polyvinyl chloride (PVC)
EN	Core identification		Numbers
EN	Protective conductor		Yes
EN	Material outer sheath		Polyvinyl chloride (PVC)
EN	Colour outer sheath		Black
EN	Spiral length (extended)	mm	5000
EN	Flame retardant		No
EN	Outer diameter approx.	mm	6,8
EN	Permitted cable outer temperature during assembling/handling	°C	From 0 to 70
EN	Nominal voltage U0	V	500

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 09/05/2022 Revision: 0

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
 35026 CONSELVE (PD) ITALY  
 Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
 Tel. +39.049.95.97.911  
 Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)